

Declaration of performance - Powered Smoke and Heat Exhaust Ventilator

N°0370-DOP-1400

1. Unique identification code of the product-type:

Centrifugal roof mounted fan CTVT HP F400

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4) of Regulation (EU) No 305/2011:

Centrifugal roof mounted fan CTVT HP F400, 632-631-712-711-802-801

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification:

To be installed as part of a powered smoke and heat control ventilation system.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) of Regulation (EU) No 305/2011:

S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U. C/Llevant, 4 08150 Parets del Vallès (BARCELONA) SPAIN

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2) of Regulation (EU) No 305/2011:

N/A

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 1

7. The declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

APPLUS (Notified Product Certification Body no 0370), based on the following items of system 1 system of assessment and verification,

- i. Determination of the product type on the basis of type testing (including sampling)
- ii. Initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control
- iii. Continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control

has issued the certificate of constancy of performance of the product no 0370-CPR-1400.



Fax +34 93 571 93 01 +34 93 571 93 11 (Export) www.solerpalau.com · consultas@solerpalau.com

Tel. +34 93 571 93 00

Declaration of performance - Powered Smoke and Heat Exhaust Ventilator

8. Declared Performance

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
 Response delay: Opening under wind load within a given time Opening under snow load within a given time 	NPD*: no shutters, louvers or dumpers are used	
Operational reliability: • Application categories • Motor rating	Dual Purpose F, 80K	
Effectiveness of smoke / hot gas extraction Gas flow and pressure maintenance during smoke and heat extraction test	+/- 10%	EN 12101-3: 2002
Resistance to fire	F400-120 F400-90 F300 F200	
 Ability to open under environmental conditions: Opening under wind load within a given time Opening under snow load within a given time 	NPD*: no shutters, louvers or dumpers are used SL 1000	
Durability of operational reliability	F, 80K	

*NPD : No Performance Determined

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

Carlos Campderrós,

Parets del Vallès, September 2013

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji (z języka angielskiego)



S&P Sistemas de Ventilación S.L.U.

C/ Llevant, 4 08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. +34 93 571 93 00 Fax +34 93 571 93 01 +34 93 571 93 11 (Export) www.solerpalau.com - consultas@solerpalau.com

Deklaracja właściwości użytkowych - Wentylator do odciągu dymu i ciepła

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nr. 0370-DOP-1400

Promieniowy wentylator do montażu na dachu CTVT HP F400

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 Regulacji (UE) Nr. 305/2011

Promieniowy wentylator do montażu na dachu CTVT HP F400, 632-631-712-711-802-801

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do zainstalowania jako część systemu kontroli wentylacji dymu i ciepła.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011:

S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U. C/Llevant, 4 08150 Parets del Vallès (BARCELONA) HISZPANIA

Rot Pasuileausti

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011:

Nie ma zastosowania

6. Systemy lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jak określone w załączniku V:

System 1

7. Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

APPLUS (jednostka notyfikowana Nr 0370), w oparciu o następujące elementy systemu 1, systemu oceny i weryfikacji,

i. Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek) 1. V wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji; (ii.) (z) stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji

wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu nr. 0370-CPR-1400.



S&P Sistemas de Ventilación S.L.U.

08150 Parets del Vallès (Barcelona) Tel. +34 93 571 93 00 Fax +34 93 571 93 01 +34 93 571 93 11 (Export) www.solerpalau.com - consultas@solerpalau.com

Deklaracja właściwości użytkowych - Wentylator do odciągu dymu i ciepła

8. deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opóźnienie reakcj:		
 Otwieranie pod wpływem obciążenia wiatrem w danym czasie 	NPD*: nie zastosowano klap,	
 Otwieranie pod wpływem obciążenia śniegiem w danym czasie 	przesłon, ani żaluzji	
Niezawodność operacyjna:		
kategorie aplikacji	Podwójnego przeznaczenia	
klasyfikacja silnika	F, 80K	
Efektywność ekstrakcji dymu / gorącego gazu		
Przepływ gazu i utrzymanie ciśnienia podczas testu odprowadzania dymu	+/- 10%	EN 12101-3:2002
i ciepła		
	F400-120	
Odporność na ogień	F400-90	
oupomose na ogien	F300	
	F200	
Zdolność do otwierania w warunkach środowiska	NPD*: nie zastosowano klap,	
 Otwieranie pod wpływem obciążenia wiatrem w danym czasie 	przesłon, ani żaluzji	
 Otwieranie pod wpływem obciążenia śniegiem w danym czasie 	SL 1000	
Trwałość niezawodności operacyjnej:	F, 80K	

* NPD: właściwości użytkowe nieustalone

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Carlos Campderrós,

[podpis nieczytelny]

Parets del Vallès, Wrzesień 2013

strona 2 z2

Ja, Piotr Paśnikowski, tłumacz przysięgły z języka angielskiego niniejszym zaświadczam, że powyższy dokument jest prawdziwym i całkowitym tłumaczeniem dokumentu oryginalnego z języka angielskiego na język polski dokonanym przez osobę trzecią i niniejszym uwierzytelniam ten dokument. Nr repertorium: 086/2015, data: 15.04.2015.

= Pasnipowski